

PUERTAS DE BOVEDAS CERTIFICADAS



Descripción:

Las puertas de bóveda serie **PLUS**, están construidas a prueba de herramientas de percusión, discos de cortes, brocas de diamantes, herramientas de oxicortes y las más complejas formas de ataque y las mismas cumplen con los niveles contra la efracción.

Características:

- Blindaje THERMOSEY® armado (resistente al fuego más de dos horas) que forma una barrera contra herramientas térmicas portátiles. Adicional ALUSEY® con inclusión de ELECTROSEY® anti-taladro y herramientas electromecánicas de corte.
- Marco de acero con espesor de hasta 20 mm. Con bisagras de acero forjado, especiales para puertas blindadas, una de ellas posee mecanismo de ajuste.
- Dos cerraduras especiales para trabajo pesado, según norma ANSI/UL 768 Grupo 2M o Tipo 1 (UL Listed).
- Mecanismo de apertura accionado por volante los cuales accionan 6 pestillos de 28 mm de diámetro de acero inoxidable.
- Pestillo lateral fijo, que encastra en toda la altura del marco en el lado de las bisagras.
- Doble sistema de retrabe, uno mecánico y uno térmico certificado UL.

Opciones:

- Cerradura electrónica certificada UL.
- Forro de acero inoxidable y marco decorativo.
- Ventilador para bóveda, Puerta diurna

Modelo	Paso Libre (mm)		Espesor (mm)	Peso (kg)
	Alto	Ancho		
SE-110/900 PLUS	1960	900	110	500
SE-110/900 PLUS ULTRA	1960	900	110	530
SE-190/900 PLUS	1980	900	190	800
SE-190/900 PLUS ULTRA	1980	900	190	830
SE-275/900 PLUS	1980	900	275	1100
SE-275/900 PLUS ULTRA	1980	900	275	1130