

PUERTAS DE BOVEDAS CERTIFICADAS



Descripción:

Las puertas de bóveda **Thor III**, Certificadas UL nivel M,1,2,3 están construidas a prueba de herramientas de percusión, discos de cortes, brocas de diamantes, antorcha y herramientas de oxicortes y las más complejas formas de ataque y las mismas cumplen con la norma UL 608. incluyendo las esquinas, la barra de cierre, cobertores de las bisagras y el marco.

Características:

- Dos cerraduras de combinación mecánica UL type I
- Tres relojes cronométricos UL de 144 horas
- Ventilador de emergencia incorporado en la estructura de la puerta
- Puerta diurna de marco de aluminio con paneles de plexiglás
- Un dispositivo de contacto para alarma
- Un detector de aumento de calor
- Acabado completo en acero inoxidable (externa e interna),
- Mecanismo de tranque mediante volante y cierre de cuchilla.
- Dispositivo de bloqueo de mecanismo.
- Retrabes de vidrios y de metal delgado para en caso de ataques de efracción.
- Dimensiones aproximadas alto 87" x ancho 48" x espesor 14"

Opciones:

- Dispositivo de escape interno
- Teléfono interno
- Puerta diurna de rejilla de acero inoxidable
- Apertura con giro a la derecha o a la izquierda
- Dimensiones especiales



