PUERTAS DE SEGURIDAD RF

Descripción:

Las puertas de seguridad RF de la serie 40/900 están diseñadas para resistir el fuego de 60 minutos a 180 minutos y son la elección ideal cuando la seguridad es lo primordial. Hay un modelo de puerta para cada necesidad, lisas, con vidrios tipo mirilla, doble puertas, con aperturas automáticas, con barras de pánico electrónicas, cierra puertas y cerraduras de nivel y diseño que se requiera.

Características:

- Puertas y marcos sólidamente construidas en acero galvanizado laminado en frío calibres 14,16,18 y 20, electrosoldado en atmósfera protectora controlada, con perfiles ignífugos y refuerzos internos.
- Marcos con perfiles doblados hidráulicamente que, al ser empotrados en la pared, forman una estructura de gran rigidez.
- Barra antipánico horizontal, accionada desde el interior del recinto, se puede colocar con cilindro de llave para abrirla por afuera. Barra antipánico vertical para doble puertas.
- Brazo hidráulico graduable certificado UL
- Bisagras de acero inoxidables certificadas UL
- La puerta y el marco cuentan con certificaciones de alto nivel tales como de UL, Interteck, ISO, y cuerpo de Bomberos de Panamá

Opciones:

- Abre puerta eléctrico, control de acceso, cilindros de llave patentados.
- Diferentes dimensiones según necesidad, Opciones de Colores.

Modelo	Tamaño del vano (mm)		Paso Libre (mm)		Dimensiones de puerta y marco (mm)		Peso (kg)
	Alto	Ancho	Alto	Ancho	Alto	Ancho	
MX-40/900 RF	2200	1030	2000	900	2170	1020	70