PUERTAS DE SEGURIDAD

Descripción:

Las puertas de seguridad de la serie 40/900 están diseñadas para trabajo pesado y son la elección ideal cuando la seguridad es lo primordial. Hay un modelo de puerta para cada necesidad, resistentes al robo, resistentes al robo y fuego, antibalas y antibalas con vidrios blindados las cuales pueden incorporar pasa documentos o pasa paquetes.

Características:

- Puertas sólidamente construidas en acero laminado en frío calibre 3 mm, y electrosoldado en atmósfera protectora controlada, con perfiles ignífugos y refuerzos internos.
- Marcos con perfiles doblados hidráulicamente que, al ser empotrados en la pared, forman una estructura de gran rigidez.
- Cerradura con llave de alta seguridad, con cilindro de llave plana y bloqueo en tres puntos mediante pestillos de acero, garantiza una resistencia a la manipulación y a los intentos de apertura violenta.
- Tres pestillos fijos en el lado opuesto a la cerradura, estructura interna de acero y relleno de material ignifugo.

Opciones:

- Se puede agregar una cerradura de combinación electrónica o mecánica, lo que brinda niveles adicionales de seguridad y gran flexibilidad operativa.
- Puerta resistente al robo y fuego (RF)
- Puerta antibala con vidrios enteros o seccionados. (AB)
- Cierra puerta eléctrico, control de acceso, cilindros de llave patentados.
- Diferentes dimensiones según necesidad, Opciones de Colores.

Modelo	Tamaño del vano (mm)		Paso Libre (mm)		Dimensiones de puerta y marco (mm)		Peso (kg)
	Alto	Ancho	Alto	Ancho	Alto	Ancho	
SE-40/900 RF	2400	1200	2060	870	2170	1020	170
SE-40/900 AB	2400	1200	2060	870	2170	1020	230
SE-40/900 AB V1	2400	1200	2060	870	2170	1020	263