

PUERTAS DE BÓVEDAS ESTÁNDAR



Descripción:

Las puertas de bóveda serie PLUS, están construidas a prueba de herramientas de percusión, discos de cortes, brocas de diamantes, herramientas de oxicortes y las más complejas formas de ataque y las mismas cumplen con los niveles contra la efracción. Marca **Seyma**.

Características:

- Blindaje THERMOSEY® armado (resistente al fuego más de dos horas) que forma una barrera contra herramientas térmicas portátiles. Adicional ALUSEY® con inclusión de ELECTROSEY® anti-taladro y herramientas electromecánicas de corte.
- Marco de acero con espesor de hasta 20 mm. Con bisagras de acero forjado, especiales para puertas blindadas, una de ellas posee mecanismo de ajuste.
- Dos cerraduras especiales para trabajo pesado, según norma ANSI/UL 768 Grupo 2M o Tipo 1 (UL Listed).
- Mecanismo de apertura accionado por volante los cuales accionan 6 pestillos de 28 mm de diámetro de acero inoxidable.
- Pestillo lateral fijo, que encastra en toda la altura del marco en el lado de las bisagras.
- Doble sistema de retrabe, uno mecánico y uno térmico certificado UL.

Opciones:

- Cerradura electrónica certificada UL.
- Forro de acero inoxidable y marco decorativo.
- Ventilador para bóveda.
- Puerta diurna.

| Modelo | Paso Libre (mm) | | Espesor (mm) | Peso (kg) |
|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------|
| | Alto | Ancho | | |
| SE-110/900 PLUS | 1960 | 900 | 110 | 500 |
| SE-110/900 PLUS ULTRA | 1960 | 900 | 110 | 530 |
| SE-190/900 PLUS | 1980 | 900 | 190 | 800 |
| SE-190/900 PLUS ULTRA | 1980 | 900 | 190 | 830 |
| SE-275/900 PLUS | 1980 | 900 | 275 | 1100 |
| SE-275/900 PLUS ULTRA | 1980 | 900 | 275 | 1130 |